

Connecteurs

Connectique M12

8 broches



Connecteur femelle avec écrou de raccordement, codage A, droit
Homologation Ex 2/22



Analog
output

Push-Pull

HTL

RS422

TTL

Open
Collector

NPN

SinCos

Détails de la commande

Réf. de commande

8.0000.5136.0000.Ex

Caractéristiques techniques

Corps du connecteur

Matière Métal
Protection IP67


Connexion du câble

Technique de raccordement Connecteur à visser
Pour les sections de câble \varnothing 6 ... 9 mm

Plage de températures de travail


-20 °C ... +85 °C [-4 °F ... +185 °F]

Dimensions en mm [pouce]



Connexions

Face d'accouplement, codage A



Convient pour nos gammes

Codeurs incrémentaux	Codeur Monotour	Codeur Multitours	Systèmes de mesure à câble	Systèmes linéaires	Collecteurs tournants
3610 / 3620	M3653A(R) / M3673A	M3663(R) / M3683	A41	Limes KIT TB1	SR120
5000 / 5020	5853 / 5873	F3663 / F3683	A50	Systèmes de mesure de la longueur avec crémaillère et roue de mesure	SR160
5006 / 5026	M5853A	5863 / 5883	B75		
KIS50 / KIH50		M5863	B80		
5805 / 5825			C105		
5834 Motor-Line			C120		
5814FS2 / 5834FS2			D135		
5814FS3 / 5834FS3					
5821					
A020 / A02H					
H120					