

Câbles et connecteurs

Connecteurs

Connectique M12

5 broches



Distributeur en T, blindé

2 x Connecteur femelle avec écrou de raccordement, codage A

1 x Connecteur mâle avec filetage externe, codage A

CANopen LIFT Modbus SAE J1939

Détails de la commande

Réf. de commande

05.WAKS5-WAKS5-WASS5

Caractéristiques techniques


Corps du connecteur

Matière Métal / Plastique
Protection IP67

Dimensions en mm [pouce]


Plage de températures de travail -30 °C ... +90 °C [-22 °F ... +194 °F]

Connexions




Face d'accouplement, codage A

E0 + E1



E2



Convient pour nos gammes

| Codeur Monotour | Codeur Multitours | Systèmes de mesure à câble | Systèmes linéaires | Inclinomètres |
|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| M3658A(R) / M3678A | M3668(R) / M3688 | A41 | Limes KIT TB1 | IN88 |
| F3658 / F3678 | F3668 / F3688 | A50 | | |
| M5858A | M5868 | B75 | | |
| 5858 / 5878 | 5868 / 5888 | B80 | | |
| | F5868 | C100 | | |
| | | C105 | | |
| | | C120 | | |
| | | D120 | | |
| | | D125 | | |
| | | D135 | | |