

Connectique Sub-D

Câbles préconfectionnés

Avec connecteur Sub-D

Plage de temp. -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]

Réf. de commande


Connecteur femelle Sub-D, 9 broches
départ de câble à 70° +
extrémité libre

convient pour nos gammes:

Câble: PVC, 3 x 2 x 0.25 mm² [AWG 23]
 Corps: ABS, métallisé, IP20



SMC1.1, SMC2.2
 (pour signaux SinCos – bornes X6, X7)



Raccordement

Signal:	0 V	+V	A	\bar{A}	B	\bar{B}	PH ²⁾
Broches Sub-D:	5	4	1	9	3	2	⊥
Couleur de fil:	WH	BN	GN	YE	GY	PK	⊥

longueur ¹⁾

2 m [6.56']

5 m [16.40']

10 m [32.81']

15 m [49.21']

8.0000.6V00.0002.0086

8.0000.6V00.0005.0086

8.0000.6V00.0010.0086

8.0000.6V00.0015.0086

- +V : Alimentation codeur +V DC
- 0 V : Masse alimentation codeur GND (0 V)
- A, \bar{A} : Signal cosinus, signal incrémentale A
- B, \bar{B} : Signal sinus, signal incrémentale B
- PH ⊥ : Corps du connecteur (blindage)

1) Autres longueurs de câble sur demande.
 2) Blindage sur le corps.