

Connectique Sub-D

Câbles préconfectionnés

Avec connecteur Sub-D + connecteur M12

Plage de temp. -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]

Réf. de commande




Connecteur femelle Sub-D, 9 broches, départ de câble à 70° + connecteur femelle M12 avec écrou de raccordem., droit, codage A, 8 broches

Câble: PVC, 3 x 2 x 0,25 mm² [AWG 23]
 Corps Sub-D: ABS, métallisé, IP20
 Corps M12: métal / plastique, IP67

convient pour nos gammes:

5000 / 5020 5006 / 5026
 5814 / 5834 5814FSx / 5834FSx
 5821

SMC1.1, SMC2.2
 (pour signaux SinCos – bornes X6, X7)



Raccordement

Broches Sub-D:	5	4	1	9	3	2	PH ²⁾
Broches M12:	1	2	3	4	5	6	PH ²⁾
les broches situées l'une au-dessus de l'autre sont reliées							

Longueur ¹⁾

2 m [6.56']	8.0000.6V00.0002.0084
5 m [16.40']	8.0000.6V00.0005.0084
10 m [32.81']	8.0000.6V00.0010.0084
15 m [49.21']	8.0000.6V00.0015.0084

1) Autres longueurs de câble sur demande.
 2) Blindage sur le corps.